



Stella Emboss-S / Micro



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan mikroprizmatik difüzör

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve $CRI > 80$ renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

$0^{\circ}C / +35^{\circ}C$

Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen - Düşük UGR

ML Orta Lümen

HL Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.

*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.



Ral 9016 Ral 9005 *Andz.

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------|---------------------|
| SDSSMD. 1130.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | LL |
| SDSSMD. 1130.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | LL |
| SDSSMD. 1130.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | ML |
| SDSSMD. 1130.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | ML |
| SDSSMD. 1130.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | HL |
| SDSSMD. 1130.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | HL |
| SDSRMSD. 6058.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSRMSD. 6058.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSRMSD. 6058.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSRMSD. 6058.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|------------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------|---------------------|
| 6058.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSRSMĐ. 6058.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |
| SDSRSMĐ. 6058.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |
| SDSLSMĐ. 6058.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSLSMĐ. 6058.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSLSMĐ. 6058.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSLSMĐ. 6058.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSLSMĐ. 6058.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |
| SDSLSMĐ. 6058.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |

