# Stella Emboss-S / Micro



**Gövde**
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

**Difüzör**
Homojen ışık dağılımı sağlayan mikroprizmatik difüzör

**LED**
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

**Sürücü**
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

**Çalışma Sıcaklığı Aralığı**
0 °C/+35 °C

**Opsiyon**
DALI ile dim yapılabilir

**LL** Düşük Lümen - Düşük UGR
**ML** Orta Lümen
**HL** Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.
*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.

Ral 9016 Ral 9005 *Andz.

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSSMD. 1130.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | LL |
| SDSSMD. 1130.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | LL |
| SDSSMD. 1130.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | ML |
| SDSSMD. 1130.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | ML |
| SDSSMD. 1130.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | HL |
| SDSSMD. 1130.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1130 | HL |
| SDSRSMD. 6058.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSRSMD. 6058.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSRSMD. 6058.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSRSMD. 6058.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSRSMD. 6058.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |
| SDSRSMD. 6058.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |
| SDSLSMD. 6058.16.40 | 16 | 4000 | 1320 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSLSMD. 6058.16.30 | 16 | 3000 | 1240 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | LL |
| SDSLSMD. 6058.31.40 | 31 | 4000 | 2810 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSLSMD. 6058.31.30 | 31 | 3000 | 2670 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | ML |
| SDSLSMD. 6058.51.40 | 51 | 4000 | 4620 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |
| SDSLSMD. 6058.51.30 | 51 | 3000 | 4390 | 80 | 220 - 240 / 50 - 60 | | HL |










