



Stella Deboss-S / Opal



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

LED

L70B50 ye göre ≥ 50.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve $CRI > 80$ renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, $Pf \geq 0.90$ 'ın Çalışma Sıcaklığı Aralığı $0^{\circ}C / +35^{\circ}C$

Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen

ML Orta Lümen

HL Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.

* Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Montaj Ölçüsü (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Lümen Varyasyonları
GSSTD.1141.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSTD.1141.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSTD.1141.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSTD.1141.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSTD.1141.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSSTD.1141.51.30	51	3000	4650	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSRSTD. 6158.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSTD. 6158.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSTD. 6158.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSRSTD. 6158.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSRSTD. 6158.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60				HL

