



# Stella Deboss-S / Opal



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

## LED

L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90'nın Çalışma Sıcaklığı Aralığı 0 °C/+35 °C

## Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

**LL** Düşük Lümen

**ML** Orta Lümen

**HL** Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.

\* Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Montaj Ölçüsü (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Lümen Varyasyonları
GSSTD.1141.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSTD.1141.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSTD.1141.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSTD.1141.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSTD.1141.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSSTD.1141.51.30	51	3000	4650	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSRSTD. 6158.16.40	16	4000	1490	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSTD. 6158.16.30	16	3000	1400	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSTD. 6158.31.40	31	4000	2980	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSRSTD. 6158.31.30	31	3000	2830	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSRSTD. 6158.51.40	51	4000	4900	80	220 - 240 / 50 - 60				HL

