Stella Deboss-S / Micro



Gövde
Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör
Homojen ışık dağılımı sağlayan mikroprizmatik difüzör

LED
L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı
0 °C/+35 °C

Opsiyon
DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen - Düşük UGR
ML Orta Lümen
HL Yüksek Lümen

- Start modülleri tek başlarına kullanılamazlar. En az bir adet Cont/End modülü gereklidir.
*Mat naturel eloksallı gövde, sonlamalar G90 özel renk.

Ral 9016 Ral 9005 *Andz.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Montaj Ölçüsü (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Lümen Varyasyonları
GSSMD.1141.16.40	16	4000	1320	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSMD.1141.16.30	16	3000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	LL
GSSMD.1141.31.40	31	4000	2810	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSMD.1141.31.30	31	3000	2670	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	ML
GSSMD.1141.51.40	51	4000	4620	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSSMD.1141.51.30	51	3000	4390	80	220 - 240 / 50 - 60	1130x60	1141	1127	HL
GSRSMD. 6158.16.40	16	4000	1320	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSMD. 6158.16.30	16	3000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSRSMD. 6158.31.40	31	4000	2810	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSRSMD. 6158.31.30	31	3000	2670	80	220 - 240 / 50 - 60				ML

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Montaj Ölçüsü (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Lümen Varyasyonları
GSRSMD. 6158.51.40	51	4000	4620	80	220 - 240 / 50 - 60				HL
GSRSMD. 6158.51.30	51	3000	4390	80	220 - 240 / 50 - 60				HL
GSLSMD. 6158.16.40	16	4000	1320	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSLSMD. 6158.16.30	16	3000	1240	80	220 - 240 / 50 - 60				LL
GSLSMD. 6158.31.40	31	4000	2810	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSLSMD. 6158.31.30	31	3000	2670	80	220 - 240 / 50 - 60				ML
GSLSMD. 6158.51.40	51	4000	4620	80	220 - 240 / 50 - 60				HL
GSLSMD. 6158.51.30	51	3000	4390	80	220 - 240 / 50 - 60				HL





