



Stella Duo-C / Opal



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

LED

L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen

HL Yüksek Lümen

- Cont/End modülleri tek başlarına kullanılamazlar.
En az bir adet Start modülü gereklidir.

*Mat naturel eloksallı gövde.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)	Direkt	Endirekt	Lümen Varyasyonları
SCSTI.1401.49.40	49	4000	5570	80	220 - 240 / 50 - 60	1401	45%	55%	LL
SCSTI.1401.49.30	49	3000	5290	80	220 - 240 / 50 - 60	1401	45%	55%	LL
SCSTI.1401.65.40	65	4000	7730	80	220 - 240 / 50 - 60	1401	45%	55%	HL
SCSTI.1401.65.30	65	3000	7340	80	220 - 240 / 50 - 60	1401	45%	55%	HL
SCSTI.1681.56.40	56	4000	6680	80	220 - 240 / 50 - 60	1681	45%	55%	LL
SCSTI.1681.56.30	56	3000	6350	80	220 - 240 / 50 - 60	1681	45%	55%	LL
SCSTI.1681.78.40	78	4000	8970	80	220 - 240 / 50 - 60	1681	45%	55%	HL
SCSTI.1681.78.30	78	3000	8520	80	220 - 240 / 50 - 60	1681	45%	55%	HL
SCSTI.1961.70.40	70	4000	7790	80	220 - 240 / 50 - 60	1961	45%	55%	LL
SCSTI.1961.70.30	70	3000	7400	80	220 - 240 / 50 - 60	1961	45%	55%	LL
SCSTI.1961.95.40	95	4000	10520	80	220 - 240 / 50 - 60	1961	45%	55%	HL

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	L (mm)	Direkt	Endirekt	Lümen Varyasyonları
SCSTI.1961.95.30	95	3000	9990	80	220 - 240 / 50 - 60	1961	45%	55%	HL
SCSTI.2241.80.40	80	4000	8880	80	220 - 240 / 50 - 60	2241	45%	55%	LL
SCSTI.2241.80.30	80	3000	8440	80	220 - 240 / 50 - 60	2241	45%	55%	LL
SCSTI.2241.109.40	109	4000	11970	80	220 - 240 / 50 - 60	2241	45%	55%	HL
SCSTI.2241.109.30	109	3000	11370	80	220 - 240 / 50 - 60	2241	45%	55%	HL
SCSTI.2521.90.40	90	4000	10010	80	220 - 240 / 50 - 60	2521	45%	55%	LL
SCSTI.2521.90.30	90	3000	9510	80	220 - 240 / 50 - 60	2521	45%	55%	LL
SCSTI.2521.122.40	122	4000	13510	80	220 - 240 / 50 - 60	2521	45%	55%	HL
SCSTI.2521.122.30	122	3000	12840	80	220 - 240 / 50 - 60	2521	45%	55%	HL
SCSTI.2801.100.40	100	4000	11100	80	220 - 240 / 50 - 60	2801	45%	55%	LL
SCSTI.2801.100.30	100	3000	10550	80	220 - 240 / 50 - 60	2801	45%	55%	LL
SCSTI.2801.136.40	136	4000	14950	80	220 - 240 / 50 - 60	2801	45%	55%	HL
SCSTI.2801.136.30	136	3000	14210	80	220 - 240 / 50 - 60	2801	45%	55%	HL
STRSTI.6058.40.40	40	4000	4340	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
STRSTI.6058.40.30	100	3000	4130	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
STRSTI.6058.54.40	54	4000	6000	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL
STRSTI.6058.54.30	54	4000	5700	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL
STLSTI.6058.40.40	40	4000	4340	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
STLSTI.6058.40.30	100	3000	4130	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	LL
STLSTI.6058.54.40	54	4000	6000	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL
STLSTI.6058.54.30	54	4000	5700	80	220 - 240 / 50 - 60		45%	55%	HL

