



# Stella Deboss-C / Opal



## Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal difüzör

## LED

L90 ≥100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve CRI>80 renksel geri verime sahip mid power

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli, Pf≥0.90

## Çalışma Sıcaklığı Aralığı

0 °C/+35 °C

## Opsiyon

DALI ile dim yapılabilir

LL Düşük Lümen

ML Orta Lümen

HL Yüksek Lümen

- Cont/End modülleri tek başlarına kullanılamazlar.  
En az bir adet Start modülü gereklidir.

\*Mat naturel eloksallı gövde.



| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Montaj Ölçüsü (mm) | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------------|--------|---------------------|
| GCSTD.1121.16.40 | 16      | 4000    | 1490            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1121x60            | 1121   | LL                  |
| GCSTD.1121.16.30 | 16      | 3000    | 1400            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1121x60            | 1121   | LL                  |
| GCSTD.1121.31.40 | 31      | 4000    | 2980            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1121x60            | 1121   | ML                  |
| GCSTD.1121.31.30 | 31      | 3000    | 2830            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1121x60            | 1121   | ML                  |
| GCSTD.1121.51.40 | 51      | 4000    | 4900            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1121x60            | 1121   | HL                  |
| GCSTD.1121.51.30 | 51      | 3000    | 4650            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1121x60            | 1121   | HL                  |
| GCSTD.1401.19.40 | 19      | 4000    | 1870            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1401x60            | 1401   | LL                  |
| GCSTD.1401.19.30 | 19      | 3000    | 1760            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1401x60            | 1401   | LL                  |
| GCSTD.1401.35.40 | 35      | 4000    | 3750            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1401x60            | 1401   | ML                  |
| GCSTD.1401.35.30 | 35      | 3000    | 3560            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1401x60            | 1401   | ML                  |
| GCSTD.1401.64.40 | 64      | 4000    | 5770            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1401x60            | 1401   | HL                  |

| Tip Kodu          | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Montaj Ölçüsü (mm) | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|-------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------------|--------|---------------------|
| GCSTD.1401.64.40  | 64      | 4000    | 5770            | 80  | 60                  | 1401x60            | 1401   | HL                  |
| GCSTD.1401.64.30  | 64      | 3000    | 5480            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1401x60            | 1401   | HL                  |
| GCSTD.1681.23.40  | 23      | 4000    | 2240            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1681x60            | 1681   | LL                  |
| GCSTD.1681.23.30  | 23      | 3000    | 2110            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1681x60            | 1681   | LL                  |
| GCSTD.1681.43.40  | 43      | 4000    | 4470            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1681x60            | 1681   | ML                  |
| GCSTD.1681.43.30  | 43      | 3000    | 4240            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1681x60            | 1681   | ML                  |
| GCSTD.1681.77.40  | 77      | 4000    | 7350            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1681x60            | 1681   | HL                  |
| GCSTD.1681.77.30  | 77      | 3000    | 6980            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1681x60            | 1681   | HL                  |
| GCSTD.1961.28.40  | 28      | 4000    | 2620            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1961x60            | 1961   | LL                  |
| GCSTD.1961.28.30  | 28      | 3000    | 2460            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1961x60            | 1961   | LL                  |
| GCSTD.1961.53.40  | 53      | 4000    | 5230            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1961x60            | 1961   | ML                  |
| GCSTD.1961.53.30  | 53      | 3000    | 4970            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1961x60            | 1961   | ML                  |
| GCSTD.1961.87.40  | 87      | 4000    | 8600            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1961x60            | 1961   | HL                  |
| GCSTD.1961.87.30  | 87      | 3000    | 8170            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 1961x60            | 1961   | HL                  |
| GCSTD.2241.32.40  | 32      | 4000    | 2990            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2241x60            | 2241   | LL                  |
| GCSTD.2241.32.30  | 32      | 3000    | 2840            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2241x60            | 2241   | LL                  |
| GCSTD.2241.61.40  | 61      | 4000    | 5660            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2241x60            | 2241   | ML                  |
| GCSTD.2241.61.30  | 61      | 3000    | 5660            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2241x60            | 2241   | ML                  |
| GCSTD.2241.100.40 | 100     | 4000    | 9200            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2241x60            | 2241   | HL                  |
| GCSTD.2241.100.30 | 100     | 3000    | 8740            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2241x60            | 2241   | HL                  |
| GCSTD.2521.36.40  | 36      | 4000    | 3360            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2521x60            | 2521   | LL                  |
| GCSTD.2521.36.30  | 36      | 3000    | 3160            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2521x60            | 2521   | LL                  |
| GCSTD.2521.68.40  | 68      | 4000    | 6720            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2521x60            | 2521   | ML                  |
| GCSTD.2521.68.30  | 68      | 3000    | 6390            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2521x60            | 2521   | ML                  |

| Tip Kodu              | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Montaj Ölçüsü (mm) | L (mm) | Lümen Varyasyonları |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------------|--------|---------------------|
| GCSTD.<br>2521.112.40 | 112     | 4000    | 11070           | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2521x60            | 2521   | HL                  |
| GCSTD.<br>2521.112.30 | 112     | 3000    | 10520           | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2521x60            | 2521   | HL                  |
| GCSTD.2801.40.40      | 40      | 4000    | 3730            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2801x60            | 2801   | LL                  |
| GCSTD.2801.40.30      | 40      | 3000    | 3550            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2801x60            | 2801   | LL                  |
| GCSTD.2801.76.40      | 76      | 4000    | 7450            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2801x60            | 2801   | ML                  |
| GCSTD.2801.76.30      | 76      | 3000    | 7070            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2801x60            | 2801   | ML                  |
| GCSTD.<br>2801.124.40 | 124     | 4000    | 11850           | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2801x60            | 2801   | HL                  |
| GCSTD.<br>2801.124.30 | 124     | 3000    | 11250           | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 | 2801x60            | 2801   | HL                  |
| GTRSTD.<br>6158.16.40 | 16      | 4000    | 1490            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | LL                  |
| GTRSTD.<br>6158.16.30 | 16      | 3000    | 1400            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | LL                  |
| GTRSTD.<br>6158.31.40 | 31      | 4000    | 2980            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | ML                  |
| GTRSTD.<br>6158.31.30 | 31      | 4000    | 2830            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | ML                  |
| GTRSTD.<br>6158.51.40 | 51      | 4000    | 4900            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | HL                  |
| GTRSTD.<br>6158.51.30 | 51      | 3000    | 4650            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | HL                  |
| GTLSTD.<br>6158.16.40 | 16      | 4000    | 1490            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | LL                  |
| GTLSTD.<br>6158.16.30 | 16      | 3000    | 1400            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | LL                  |
| GTLSTD.<br>6158.31.40 | 31      | 4000    | 2670            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | ML                  |
| GTLSTD.<br>6158.31.30 | 31      | 4000    | 2450            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | ML                  |
| GTLSTD.<br>6158.51.40 | 51      | 4000    | 4430            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | HL                  |
| GTLSTD.<br>6158.51.30 | 51      | 3000    | 4070            | 80  | 220 - 240 / 50 - 60 |                    |        | HL                  |

